Характеристика	Значение
Тип вилки	F (CEE 7/4, Schuko)
Тип вилки подключаемого к розетке устройства	C (Europlug), F (CEE 7/4, Schuko)
Питание (номинальные значения)	100–260 В, 50 Гц
Максимальная мощность нагрузки	3680 Вт
Защита от удара током	Заземление, защитные шторки
Контроль напряжения	Розетка перестаёт подавать ток, если напряжение превысило заданный порог (по умолчанию — 253 В). После возврата напряжения к норме розетка по умолчанию восстанавливает состояние, в котором была до включения аварийного режима
Контроль силы тока	Розетка перестаёт подавать ток, если его сила превысила допустимое значение (по умолчанию — 16 А). После возврата силы тока к норме розетка остаётся выключенной: ток через неё не подаётся
Состояние после обесточивания	Сохраняет состояние (включена или выключена) до отключения питания и после возобновления питания остаётся в этом состоянии. Для сохранения состояния должна проработать не менее 10 секунд
Материал корпуса	Пластик
Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth LE 4.2 (2,4 ГГц)
Поддержка протокола Zigbee	Нет
Поддержка протокола Z-Wawe	Нет
Размер	Диаметр: 45,5 мм ± 0,5 мм, высота: 70 мм ± 2 мм
Комплект поставки	Умная розетка Sber, руководство пользователя